



## **SYSTRONIC CL830**

### **DIE KOMPAKTE WARTUNGSREINIGUNG**

Für Kondensatfallen, Filter und Anlagenteile, eignet sich nach wie vor am besten die Tauchreinigung.

SYSTRONIC bietet mit dem Einkammersystem CL830 die Lösung für die Wartungsreinigung. Auch Lötrahmen und Vorrichtungen können in der Anlage gereinigt werden.

Ein Druckumflutungssystem mit effektiver Perlator Unterstützung sorgt in diesem halbautomatischen Prozess für eine be-

eindruckende Sauberkeit der Bauteile. Ein großes Tankvolumen und eine einfache Gestaltung der Anlage halten zudem den Wartungsaufwand in Grenzen.

Selbstverständlich lässt sich die Anlage in der Größe anpassen und ist optional auch inklusive Spülung und Trocknung verfügbar.

Ein kostengünstiger Prozess mit beeindruckendem Ergebnis!

### **DIE PROFESSIONELLE HILFE FÜR IHRE WARTUNGSREINIGUNG – SYSTRONIC CL830**



## Technische Daten CL830

Einkammersystem

### Abmessungen

Höhe	1000 mm
Breite	1860 mm
Tiefe	1000 mm

**Aufnahmemmaß (max.)** 905 x 525 x 410 mm

**Tankinhalt** ca. 290 l

**Gewicht** ca. 450 kg

**Feinfilter** 1 Kerzenfilter 20" (Option)

**Reinigungsmedien** wasserbasierend

**Geräusentwicklung** < 69 dBA

